



Ứng dụng

- Dầu nhớt Comeco CS 68 chuyên dùng cho các hệ thống thiết bị thủy lực đòi hỏi chống ăn mòn, mài mòn như bơm cánh quạt, bơm chân không, các loại máy công cụ, cơ cấu lái,... phát huy tối đa công suất của hệ thống thủy lực.
- Thay dầu đúng định kỳ và vệ sinh sạch sẽ máy móc, thiết bị trước khi thay dầu nhớt

Thông số kỹ thuật

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp	COMECO CS 68
1	Cấp độ nhớt ISO	ISO 3448	ISO VG 68
2	Tỷ trọng ở 20°C, kg/l	ASTM D7042	0,8588
3	Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D7042	68,18
4	Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D7042	9,02
5	Chỉ số độ nhớt	ASTM D7042	106
6	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	228
7	Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D6892	-21

Thông tin được nêu trong bảng thông số kỹ thuật là những dữ liệu tiêu biểu cho sản phẩm, không phải là quy cách và có thể thay đổi theo dung sai sản xuất cho phép. Phiên bản mới được ban hành sẽ thay thế cho tất cả các phiên bản cũ.

Thông tin an toàn, sức khỏe và môi trường

- Sản phẩm không gây nguy hại cho sức khỏe khi được sử dụng theo các ứng dụng được khuyến cáo và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và vệ sinh cá nhân. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với sản phẩm.
- Dầu, mỡ đã qua sử dụng phải được thu gom theo quy định, không xả thải vào cống rãnh, mặt đất, nguồn nước.
- Sản phẩm phải được bảo quản trong nhà kho có mái che. Khu vực bảo quản phải sạch sẽ và khô ráo, nhiệt độ không quá 50°C.
- Các thông tin khác về lưu trữ, xử lý và thải bỏ sản phẩm được trình bày trong bảng dữ liệu an toàn sản phẩm (MSDS) hoặc liên hệ với chúng tôi qua email info@mekongpetro.com

Thông tin nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG

Địa chỉ: Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.



BẢNG DỮ LIỆU SẢN PHẨM (PDS)

COMECO CS 68

Dầu nhớt thủy lực cao cấp

Thông tin nhà phân phối

Công Ty Cổ Phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

Địa chỉ: Tòa nhà COMECO, 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM.

Số điện thoại: 0283.8321111 - Fax: 0283.8325555.